



## 承认书

## APPROVAL SHEET

客户名称: \_\_\_\_\_  
CUSTOMER

品 名: 双目活体检测摄像头  
PART NAME

规 格: JSK-SC065X2-V1.1 (B01)  
SPECIFICATION

版 本 号: 第 2 版  
VERSION

日 期: 2020-11-24  
DATE :

深圳市金视康科技有限公司 Shenzhen golden CIBA Vision Technology Co., Ltd.			客户(CUSTOMER)		
APPROVAL			APPROVAL		
拟制 (DESIGNER)	审核 (CHECKER)	批准 (APPROVER)	拟制 (DESIGNER)	审核 (CHECKER)	批准 (APPROVER)

## 目录表

1. 一般说明.....	3
2. 特征.....	4
3. 关键规格参数.....	5
4. 引脚定义.....	6
5. 模块机械图.....	7
6. 镜头机械图.....	8
7. 可靠性试验.....	9
8. 图像规范.....	10
9. 模组图片.....	11

一般说明：

通过高清宽动态图双目摄像机利用其创新的双目算法计算高精度的人脸数据，对眼耳鼻等一些关键特征点进行精确识别定位并计算出各种诸如瞳距、鼻子高度，眼睛到嘴到耳的距离等空间信息，其计算误差小于 1mm。这样就能有效防止平面照片、不同弯曲程度的照片、PS、视频等仿冒欺诈，精准检测是否为“活人”、“真人”，确保活体检测的准确率。相较于市面上大部分单目平面视觉技术，其检测精准度更高、处理速度更快、数据库维护及更新性更小，摄像头宽动态硬解码在逆光场景、强光背景下有很清晰的成像效果，做到不曝光不黑脸克服了由于光线发生变化、背景环境复杂等多种不定因素对产品性能造成的影响。

## 2.特征

- 1/2.7” 工业级双目高清宽动态图像传感器
- 黑白彩色最大 30 帧无拖影
- USB 规范的遵守
- USB 2.0 和 1.1 合规
- UVC 架构, 兼容 Windows XP/7/8.1/10/vista/seven/Mac linux2.6.2(include UVC )  
等多种系统
- 支持 1080P,720P, VGA, QVGA, CIF, QVGA 和 QCIF 格式输出。
- 支持宽动态, 宽动态范围 110DB
- 自动曝光 (曝光)。 • 自动白平衡 (AWB) • 自动闪烁校正。
- 色彩校正。 •  $\gamma$  校正 • 黑暗赔偿。 • 自动边缘增强。 • 色彩校正。
- $\gamma$  校正
- 黑暗赔偿。 自动边缘增强。

### 3. 规格参数

Signal	2M B/W	2M HDR	REMARKS
Scanning System (扫描方式)	Progressive scan		
Scanning Frequency(H) (扫描频率)	30HZ	25HZ	
Scanning Frequency(V)	50HZ	50HZ	
Image Sensor (图像感光片)	1/2.7" CMOS	1/2.7" CMOS	Aptina
Effective Pixels (有效像素)	1920X1080	1920X1080	
Pixel size (像素点大小)	3.0umX3.0um	3.0umx3.0um	
Image sensor Data output (数据输出类型)	Raw Data 10bits		
Video output (输出格式)	MJPG/YUY2		
Maximum Frame Rates (B/W) (分辨率和帧率)	1920x1080 at 30fps 1280x960 at 30fps 1280x720 at 30fps 1024x768 at 30fps 800x600 at 30fps 640x480 at 30 fps 352x288 at 30fps 320x240 at 30fps 160x120 at 30fps	1920x1080 at 5fps 1280x960 at 5fps 1280x720 at 10fps 1024x768 at 10fps 800x600 at 20fps 640x480 at 30 fps 352x288 at 30fps 320x240 at 30fps 160x120 at 30fps	MJPG
Maximum Frame Rates (HDR) (分辨率和帧率)	1920x1080 at 30fps 1280x960 at 30fps 1280x720 at 30fps 1024x768 at 30fps 800x600 at 30fps 640x480 at 30 fps 352x288 at 30fps 320x240 at 30fps 160x120 at 30fps	1920x1080 at 5fps 1280x960 at 5fps 1280x720 at 10fps 1024x768 at 10fps 800x600 at 20fps 640x480 at 30 fps 352x288 at 30fps 320x240 at 30fps 160x120 at 30fps	YUY2
SNR max (信噪比)	≥36dB	≥41dB	
Dynamic range (动态范围)	≥86dB	≥105dB	
Min. Illumination (最低照度)	≥0.01LUX at F1.2	≥0.1LUX at F1.2	NO LED
Digital interface (连接接口)	4-pin 1.25mm USB2.0		
Transfer rates (接口速度)	480Mb/S		
Power requirements (电源)	5V±5%		
Power Consumption (功率)	NO LED	Max 0.6W	Max 1W
	IR-LED	Max 1.5W	

IR-LED Wavelength(红外灯光谱)	850nm	
Dimensions(PCBA) (PCBA 尺寸) mm	80*16*18.2 ± 0.3	
Operating temperature (°C) (稳定工作温度)	-10~65 °C	
Storage temperature(°C) (储存温度&湿度)	-10~70 °C/0~90RH	
Compliance (产品标准)	USB-IF WHQL CE RoHS	
Lens Mount (可搭配镜头类型)	3.6MM/4.7MM/6MM	
Lens view (默认镜头)	M12	
快门类型	电子滚动快门	
视角	92°	
光圈	2.0	
AEC/增益/白平衡	自动	
聚焦距离	固定 50-150cm	

#### 4. 引脚定义

Warranty(质保期)	1.5years			
OS (支持系统)	Windows XP/7/8.1/10/vista/seven/Mac linux2.6.2(include UVC )			
USB CONN (USB 接口定义)	1	5V	USB POWER	500mA max
	2	DM	-	D-
	3	DP	-	D+
	4	GND	-	DGND

### 5. 结构

由 Autodesk 教育版产品制作

**ROHS**

CONNECTOR  
PIN DESCRIPTION

PIN	SIGNAL
1	VCC_5V
2	D-
3	D+
4	GND

由 Autodesk 教育版产品制作

由 Autodesk 教育版产品制作

SCALE	1:1	PAGE	1 of 1	UNIT	MM
SIZE	A4	QTY	3	PROJ	
REV	V1.0	DATE		DRAW	TJC

由 Autodesk 教育版产品制作

由 Autodesk 教育版产品制作

**深圳市金视康科技有限公司**

PREPARED	TITLE	QMS Camera Module
CHECKED	Customer P/N	
APPROVED	Part Name	

由 Autodesk 教育版产品制作

### 7. 摄像头可靠性实验

序号	测试项目		结果	数量	试验设备	备注
1	高低温实验（储存）	高温 65° C 70 小时	OK	5	高温箱	
		低温-20° C 70 小时	OK	5	低温箱	
2	高低温循环试验	低温-20° C(30min)到高温 70° （30min） 96H	OK	5	高低温箱	
3	低温运行	低温-20° C(30min)到高温 70° （30min）	OK	5	低温箱	
4	高温运行	65° 96H 升降温度各（30min）	OK	5	高温恒温箱	
5	温湿度试验（存储）	高温 65° C 湿度 80% 24H	OK	5	高温箱	
6		低温-20° C 湿度 80% 24H	OK	5	低温箱	
7	寿命试验	开关间距 3 秒，每 2000 次一组测试性能， 共 5 组	OK	5	转接盒	
8	低落试验	高度 1000mm, 次数 10 次 X,Y,Z 三个方向自由跌落	OK	5	低落机	
9	震动试验	频率：10HZ55HZ,振幅：1mm, X,Y,Z 三个方向自由震动，闭环扫频	OK	5	震动机	
10	推拉力试验	拉力试验，垂直上拉 1.5Kgf.	OK	5	手动拉力计	
11		推力试验，水平前推 2.0Kgf	OK	5	手动拉力计	
12	CAM 粘着拉力测试	CAM 底座和壳体粘着拉力,大于 0.6KG(垂直方向)	OK	5	手动拉力计	



### 8. 图像规范

试验项目	试验环境		试验目标	标准
	颜色 温度	光线		Pass
分辨率测试 (MTF)	D65	待定	测试图	$\geq 40\%$
中心				$\geq 30\%$
角				$\leq 3\%$
失真	D65	待定	测试图	$\leq 3\%$
Gray Test	D65	待定	测试图	$\geq 5$
Vi (i = 1)				$\geq 10$
$\Delta Yi$ (i = 2~6)				$\leq 30\%$
阴影	D50+/-270	待定	成像芯片	$\leq 30\%$
图像测试	D50+/-270	待定	成像芯片	0
死区像素				24
受伤像素				0
粒子 (群)				0
微弱缺陷				0
线缺陷				0
暗模式的白色像素		30+/-10	暗视场	0
暗模式下的线缺陷		30+/-10	暗视场	0

9. 模组图片

